Evy 30-23 2,2 t

POTAIN®

Simply connected

Maximale Tragfähigkeit: 2,2 t bei 15,3 m
Maximale Last an der Auslegerspitze: 1 t bei 30 m
Hakenhöhe, Ausleger horizontal: 22,9 m
Hakenhöhe, Ausleger in 30° Steilstellung: 35 m
Wechselstromversorgung 230 Volt oder Drehstromversorgung 400 V



> Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler, um weitere Informationen zu erhalten. Besuchen Sie www.manitowoc.com, um Ihren Händler zu finden.

Vernetzter Kran

- Mit CCS-Steuersystem von Potain mit zentraler Verwaltung der Sicherheitsvorrichtungen
- Wartungs- und Diagnosehilfe mit 7-Zoll-Farb-Touchscreen
- Mit der Telematiklösung Potain CONNECT zur Ferndiagnose und Störungsbeseitigung sowie zur Überwachung und Analyse des Kraneinsatzes ausgerüstet
- Kurzanleitung über einen QR-Code am Kran abrufbar



- ASSIST: Störungsbeseitigungshilfe auf Smartphone verfügbar

Leistung und Vielseitigkeit

- Mehrere Konfigurationen für Ausleger und Auslegerlänge, um den verschiedenen Anforderungen der Baustelle gerecht zu werden
- Hakenhöhe von 23 m und bis zu 35 m bei einem um 30° angehobenen Ausleger
- Hubwerk 10 LVF 11 Optima mit permanenter 2-strängiger Seileinscherung zur besseren Kontrolle
- Neues HPS-Schwenkwerk mit unterschiedlichen Bedienprofilen zur Steigerung der Produktivität
- Funktion Power Control: Einstellung der Leistung, die zum Betrieb des Krans erforderlich ist
- Wechselstromversorgung 230 Volt oder Drehstromversorgung 400 V erstmals bei einem Kran von Potain mit 30-m-Ausleger möglich.

Wechselstromversorgung 230 Volt oder Drehstromversorgung 400 V

Ballastierung

- Verbesserung des Systems zur Zentrierung der Ballastblöcke
- Trittstufen, in die Ballastblöcke integriert und auf der gesamten Höhe des Stapels ausgerichtet
- Keine manuell nach Abschluss der Ballastierung anzubringenden Haltestangen oder Querträger

Transport

- Optimierter Transport des Krans mit Ballast auf einem einzigen Semitieflader

➔ Zeitersparnis (Ballast und Kran kommen gleichzeitig an) und geringere Kosten (Kosten für nur einen Transport)



- Stets einfach zu transportieren, der Evy ist kompatibel mit bestehenden Transportachsen
- Straßentransport mit 25 km/h mit Zugdeichsel oder mit 80 km/h mit Aufsatteleinrichtung

Leichte Montage

- Entfalten des Krans (Ausleger und Mastschuss) ohne manuelle Bedienung:
  - Automatisches Ausklappen des Auslegerhaltebocks
  - Spitzenausleger mit elektrischem Zylinder
- Auf 6 Positionen einstellbares System ermöglicht den Ausgleich starker Neigungen mit einer Nivellierung bis 8 %
- Intuitive Montagehilfe mit Smart Set-up für eine einfache und sichere Montage



- Geringerer Platzbedarf für die Montage dank neuer Kinematik zum Einklappen der Auslegerspitze

Dieses Dokument ist unverbindlich. Stetige Verbesserungen und technischer Fortschritt machen es erforderlich, dass wir uns das Recht vorbehalten, Spezifikationen, Ausrüstungen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen unterliegen Änderungen und können als Sonderausrüstung erhältliche Ausrüstungen und Zubehörteile enthalten bzw. nicht alle Standardausrüstungen enthalten.

© 2024 The Manitowoc Company Inc.
02FL_Evy3023_2.2T_032024_DE
www.manitowoc.com