

Oferta de lubrificadores automáticos

Aumente a esperança de vida das suas cremalheiras de orientação com um lubrificador eficiente.

Manitowoc oferece uma gama de lubrificadores com as seguintes características comuns:

- Lubrificação mínima de 3 meses,
- Pressão de 6 bar.
- Possibilidade de montagem em outros pontos de lubrificação.

Raccord de redução: M10x100 - Q-75375-51 / M10x150 - V-75375-56
M8x125 - W-75375-57 / código X-75375-58

Para gama GME e GMA:

Lubrificador completo: **J-01458-97** (fornecido com cartucho de 120cm³)

- Programação por tela LCD.
- LED com indicadores de ciclo de lubrificação, cartucho vazio, pressão muito alta.
- Sistema de acionamento reutilizável.



Recargas (fornecidas com pilhas):

120cm³: Q-62505-40 (3 meses),
250cm³: H-62505-56* (6 meses).

* Requer o uso de um acessório reforçado **K-01458-98**



Para gama GME unicamente:

Lubrificador 125cm³ sem bateria: **84031284**

- Configuração da duração por switch, uso simplificado.
- Sistema compacto..



Equipe também a sua antiga GMA (HD / GTMR) com o kit adaptador N-51458-02 (lubrificador automático J-01458-97 e acessórios não incluídos)

Propomos igualmente um sistema de lubrificação motorizada, veja o nosso SPN