



Anémomètre Dialog Wind

Robuste et fiable :

- Système entièrement numérique
- Testé et certifié par le CETIAT
- Ensemble de base complet comprenant : capteur + bloc alarme + afficheur principal + câbles

H-68416-10



Capteur : J-68416-11

- Ensemble porte-coupelles **Z-68416-25**,
- Roulements inox étanches,
- Carte électronique protégée par double vernissage,
- Câbles polyuréthane avec liaison par connecteur surmoulé.



Afficheur : N-68416-15

- Réglage des seuils alarme et pré-alarme réservé par code d'accès,
- Fixation par aimants « anti-glisse »,
- Clavier 4 touches avec voyants et buzzer,
- Bouton pour test de contrôle du fonctionnement,
- Choix de l'unité de vitesse : km/h, m/s ou miles/h,
- Affichage pour signalement et identification des défauts.



Bloc alarme : P-68416-16

- Fréquence alarme lumineuse réglable (lampes 5 W),
- Sonnerie d'alarme programmable (sirène 110 dB à 1m),
- Fixation par aimants « anti-glisse »
- Protection par arceau.

Options :

- Répétiteur : Boitier afficheur supplémentaire (liaison filaire câble lg 60 m) **Q-68416-17**
- Afficheur XXL : [voir notre Spare Parts News Affb](#)
- Pour grues avec collecteur, nous proposons une solution avec répéteur radio, pack comprenant : capteur + bloc alarme + afficheur principal radio + afficheur répéteur radio **F-71406-54**

Scannez ou cliquez pour accéder au support en ligne :

Ou consultez votre correspondant Manitowoc Crane Care habituel

